



種類	区分	はしご			
		段数	有効長	重量	適用高さ
USD-NB (は第26~1-1号) (は第2020~1号)	5段	1360	7.6kg	1870	適用高さ 2255
	6段	1700	8.4kg	2210	適用高さ 2595
	7段	2040	9.2kg	2550	適用高さ 2935
	8段	2380	10.1kg	2890	適用高さ 3275
	9段	2720	11.8kg	3230	適用高さ 3615
	10段	3060	12.8kg	3570	適用高さ 3955

総重量		19.7kg	
11	ダンパー	SS	ストローク150
10	錠レバー	SUS304(2B)	t3.0
9	固定プレート	SUS304(2B)	t1.5
8	ステー装置	SUS304(2B)	t1.5~t3.0
7	手掛棒	SUS304(2B)	FB-15×3
6	はしご吊りボルト	SUS304	M12
5	補強板	SUS304(2B)	t2.0
4	下蓋	SUS304(2B)	t1.5
3	本体	SUS304(2B)	t1.2
2	上ツバ	SUS304(2B)	t1.2
1	上蓋	SUS304(2B)	t1.5
符号	名称	材質	備考
設計	製図	検図	担当
	承認		

全国避難設備工業会 認定番号:Hh-092

注) 避難口の開閉の向き及び設置位置について、各消防機関にご確認ください。

工事名	66NB 上下操作錠レバータイプ				縮尺	2024/8/20	E000056-05
	商品コード: 66-JJ						
図名	設計	製図	検図	担当	承認		
		前島	島田				
		24/ 8/20	24/ 8/20				